TOHATSU България -●- стандартно, ○- опция /Двигател , модел /	CE и EPA 2006 и CARB3	Мощност , kW	Брой цилиндри	Макс. Обороти (r/min)	Тегло (KГ)	Въртене на 360°	Ход F-N-R	Резервоар вграден (л)	Резервоар,вън Резервоар външен 25л	Kill-switch	Термостат	Електрически старт	Дистанционно управление и	Многофункцио нална ръчка за	Хидравлично влгане на	Сигнализация ниско налягане	Алтернатор 12V	Зарядно устройство /	Тролинг контрол TOCS (nmea compatible)	Оборотомер	Трим уред	Винт алуминиев	Винт неръждаем	Специфично за модела	Продажна Цена в лева с ДДС
MFS2.5B S	●	1.85	1	4500-5500	18.4	●		● 1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 7.4x7	-	Ultra Low emission, EPA 2006 and CARB 3-Star, • Охлаждане водно с термостат, • Удобна дръжка при пренос на двигателя, • Индикатор за ниво на масло, Digital CD Ignition System, полимерен винт	1850
MFS2.5B L	●	1.85	1	4500-5500	18	●		● 1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 7.4x7	-		1890
MFS3.5B S	●	2.6	1	5000-6000	18.4	●		● 1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 7.4x7	-	Ultra Low emission, EPA 2006 and CARB 3-Star, • Охлаждане водно с термостат, • Удобна дръжка при пренос на двигателя, • Индикатор за ниво на масло, Digital CD Ignition System, полимерен винт	1940
MFS3.5B L	●	2.6	1	5000-6000	18	●		● 1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 7.4x7	-		1970
MFS4B S	●	2.9	1	4500-5500	26	-	●	● 1.15	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x7	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, с удължена дръжка за управление 110 см	2200
MFS4B L	●	2.9	1	4500-5500	27	-	●	● 1.1	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x7	-		2320
MFS5CS	●	3.68	1	4500-5500	26	-	●	● 1.15	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото	2220
MFS5CL	●	3.68	1	4500-5500	27	-	●	● 1.1	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	-		2300
MFS5CSS	●	3.68	1	4500-5500	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	-		2280
MFS5CSL	●	3.68	1	4500-5500	26	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	-		2360
MFS6C SS	●	4.4	1	5000-6000	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото	2540
MFS6C SL	●	4.4	1	5000-6000	26	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	● 5A	●	-	-	-	● 7.8x8	-		2750
MFS6C SUL	●	4.4	1	5000-6000	27	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	● 5A	●	-	-	-	● 7.9x6	-		2852
MFS8A3 S	●	5.9	2	5000-6000	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 6A	○	-	-	-	● 8.5x7.5	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,6A, шумозаглушително гърне , смукач	3800
MFS8A3 L	●	5.9	2	5000-6000	36	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 6A	○	-	-	-	● 8.5x7.5	-		3880
MFS8A3 EPS	●	5.9	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5	-		4550
MFS8A3 EPL	●	5.9	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5	-		4680
MFS9.8A3 S	●	7.2	2	5000-6000	35	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	○ 6A	○	-	-	○	● 8.9x8.3	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,6A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт,	3900
MFS9.8A3 L	●	7.2	2	5000-6000	36	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	○ 6A	○	-	-	○	● 8.5x7.5	-		4080
MFS9.8A3 EFS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.9x8.3	-		4600
MFS9.8A3 EFL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5	-		4850
MFS9.8A3 EPS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.9x8.3	-		4700
MFS9.8A3 EPL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5	-		4900
MFS9.8A3 EPTS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 6A	●	-	-	○	○ ● 8.9x8.3	-		5750
MFS9.8A3 EPTL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 6A	●	-	-	○	○ ● 8.5x7.5	-		5850
MFS15C S	●	11	2	5000-6000	52	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x10	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,6A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер, 6ст степенен режим на тролене за плитки води, единствения ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, подобрена система за старт и ускорение	4800
MFS15C L	●	11	2	5000-6000	53	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x9	-		4900
MFS15C EFS	●	11	2	5000-6000	54	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10	-		5300
MFS15C EFL	●	11	2	5000-6000	55	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9	-		5400
MFS15C EPS	●	11	2	5000-6000	54	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10	-		5450
MFS15C EPL	●	11	2	5000-6000	55	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9	-		5650
MFS15C EPTL	●	11	2	5000-6000	61	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 12A	●	-	-	○	○ ● 9.3x9	-		6520
MFS20D S	●	13.3	2	5400-6100	52	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x10	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,12A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер, 6ст степенен режим на тролене за плитки води, единствения ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, подобрена система за старт и ускорение	5150
MFS20D L	●	13.3	2	5400-6100	53	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x9	-		5300
MFS20D EFS	●	13.3	2	5400-6100	54	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10	-		5600
MFS20D EFL	●	13.3	2	5400-6100	55	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9	-		5700
MFS20D EPS	●	13.3	2	5400-6100	54	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10	-		5650
MFS20D EPL	●	13.3	2	5400-6100	55	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9	-		5750
MFS20D EPTL	●	13.3	2	5400-6100	61	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 12A	●	-	-	○	○ ● 9.3x9	-		6850
MFS25C S	●	18.4	3	5000-6000	69	-	●	-	○	●	●	●	○	○	○	-	●	● 15A	○	-	●	○	- ● 9.6x13	-		6750

MFS25C L	•	18.4	3	5000-6000	70	-	•	-	○	•	•	•	○	○	○	-	•	•	15A	○	-	•	○	-	• 9.8x11	-	Ниски нива на шум, ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, анодни протектори , Digital CD Ignition System , • Подходящ за работа в плитчини (6степени за настройка), Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителн ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,15A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер, подобрена система за старт и ускорение , ECU control ingection	6850
MFS25C EPS	•	18.4	3	5000-6000	72	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	-	•	•	15A	•	•	•	○	-	• 9.6x13	-		7470
MFS25C EPL	•	18.4	3	5000-6000	73	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	-	•	•	15A	•	•	•	○	-	• 9.8x11	-		7600
MFS25C EPTS	•	18.4	3	5000-6000	80	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	15A	•	•	•	○	○	• 9.6x13	-		8850
MFS25C EPTL	•	18.4	3	5000-6000	81	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	15A	•	•	•	○	○	• 9.8x11	-		8990
MFS30C S	•	22.1	3	5250-6250	69	-	•	-	○	•	•	•	○	○	○	-	•	•	15A	○	-	•	○	-	• 9.6x13	-	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System , • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителн ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,15A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер , 6ст степенен режим на тролене за плитки води, ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, подобрена система за старт и ускорение , ECU control ingection, Trolling Control Function,	6750
MFS30C L	•	22.1	3	5250-6250	70	-	•	-	○	•	•	•	○	○	○	-	•	•	15A	○	-	•	○	-	• 9.8x11	-		6850
MFS30C EFL	•	22.1	3	5250-6250	79	-	•	-	○	•	•	•	•	○	○	-	•	•	15A	•	•	•	○	-	• 9.8x11	-		8260
MFS30C EPS	•	22.1	3	5250-6250	72	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	-	•	•	15A	•	•	•	○	-	• 9.6x13	-		7470
MFS30C EPL	•	22.1	3	5250-6250	73	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	-	•	•	15A	•	•	•	○	-	• 9.8x11	-		7600
MFS30C EPTS	•	22.1	3	5250-6250	80	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	15A	•	•	•	○	○	• 9.6x13	-		8850
MFS30C EPTL	•	22.1	3	5250-6250	81	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	15A	•	•	•	○	○	• 9.8x11	-		8990
MFS40A ETL	•	29.4	3	5000-6000	97	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	21A	•	•	•	•	•	• 10.9x13	-	Гориво-икономичен , неръждаема водна помпа,Тролинг система - 6 степени , шумозаглушително гърне , елктронен инжекцион (опция-огарничител на вдигането на ботуша)	11890
MFS50A ETS	•	36.8	3	5000-6000	95	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	21A	•	•	•	•	•	• 11x14	-	Гориво-икономичен , неръждаема водна помпа,Тролинг система - 6 степени , шумозаглушително гърне , елктронен инжекцион (опция-огарничител на вдигането на ботуша)	12200
MFS50A ETL	•	36.8	3	5000-6000	97	-	•	-	○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	21 A	•	•	•	•	•	• 11x14	-		12200
BFT 60 A	•	44.1	3	5000-6000	110	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	17A	•	-	•	•	•	○	-	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection, Multi Function Tiller Handle,4-front Corrosion Protection System, Electonic control module protocol (BFW60 only - power thrust gear case)	17200
BFW60 A	•	44.1	3	5000-6000	119	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	17A	•	-	•	•	•	○	-		17810
BFT 75A- LRTU	•	55.2	4	5000-6000	166	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	35A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection, Multi Function Tiller Handle,4-front Corrosion Protection System Electonic control module protocol 44 A Alternator	19300
BFT 75A- XRTU	•	55.2	4	5000-6000	172	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	35A	•	-	•	•	•	○	○		20600
BFT 90A - LRTU	•	66.2	4	5300-6300	166	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	35A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system	20190
BFT 90A - XRTU	•	66.2	4	5300-6300	172	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	35 A	•	-	•	•	•	○	○		21400
BFT 115 A- LU	•	84.6	4	4500-6000	217	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	40A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection,4-front Corrosion Protection System, Electonic control module protocol 55 A Alternator, 3- way cooling system	24300
BFT 115 A- XU	•	84.6	4	4500-6000	220	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	40A	•	-	•	•	•	○	○		24400
BFT 150A - LU	•	110	4	5000-6000	217	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	40A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4-frontCorrosion Protection System Electonic control module protocol, VVT&LC, Dual stage induction 3- way cooling system	26600
BFT 150A - XU	•	110	4	5000-6000	220	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	40A	•	-	•	•	•	○	○		27800
BFT 150A - CXU	•	110	4	5000-6000	220	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	40A	•	-	•	•	•	○	○		30950
BFT 200 A - LU	•	147	6	5000-6000	265	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60 A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4-frontCorrosion Protection System Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system, Large displacement V6	33950
BFT 200 A - XU	•	147	6	5000-6000	270	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60A	•	-	•	•	•	○	○		34200
BFT 200 A - CXU	•	147	6	5000-6000	270	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60A	•	-	•	•	•	○	○		37000
BFT 225 A - XU	•	165	6	5000-6000	272	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system, Large displacement V6	35600
BFT 225 A - CXU	•	165	6	5000-6000	272	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60A	•	-	•	•	•	○	○		38500
BFT 250 A - XU	•	184	6	5300-6300	284	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60 A	•	-	•	•	•	○	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, 3- way cooling system, Large displacement V6, Separate dual air circuit	37500
BFT 250 A - CXU	•	184	6	5300-6300	284	-	•	-	-	○	•	•	•	•	○	•	•	•	60A	•	-	•	•	•	○	○		40350

S- Къс ботуш 15"
L-Дълъг ботуш 20"
U-Ултра дълъг 25"
SS-Къс ботуш ръчен старт оделен резервоар
SL-Дълъг ботуш ръчен старт оделен резевоар
EFS- Ел.старт инжекция къс ботуш

EFL- Ел.старт инжекция дълъг ботуш
EPS- Ел.старт дистанционо управление къс ботуш
EPL- Ел.старт дистанционо управление дълъг ботуш
ETL- Ел.старт хидравлично повдигане дълъг ботуш

EPTS- Ел.старт дистанционо управление хидравлично повдигане къс ботуш
EPTL- Ел.старт дистанционо управление хидравлично повдигане дълъг ботуш
EFTOS- Ел.старт инжекцион ,автоматично впръскане на маслото къс ботуш
EFTOL- Ел.старт инжекцион ,автоматично впръскане на маслото дълъг ботуш
EPTOS- Ел.старт дистанционо управление ,хидравлично повдигане, автоматично впръскане на маслото, къс ботуш
EPTOL- Ел.старт дистанционо управление ,хидравлично повдигане, автоматично впръскане на маслото,дълъг ботуш