TOHATSU България -●- стандартно, ○- опция /Двигател , модел /	CE и EPA 2006 и CARB3	Мощност , kW	Брой цилиндри	Макс. Обороти (r/min)	Тегло (KГ)	Въртене на 360°	Ход F-N-R	Резервоар вграден (л)	Резервоар,вътрешен 12 л	Резервоар външен 25л	Kill-switch	Термостат	Електрически старт	Дистанционно управление и Многофункционална ръчка за	Хидравлично вдигане на ботуша	Сигнализация ниско налягане	Алтернатор 12V	Зарядно устройство / Токоизправите	Тролинг контрол	TOCS (nmea comaptible)	Оборотомер	Трим уред	Винт алуминиев	Специфично за модела:	Продажна Цена в лева с ДДС
MFS2.5B S	●	1.85	1	4500-5500	18.4	●		●1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●* 7.4x7	Ultra Low emission, CE, EPA 2006 and CARB 3-Star, • Охлаждане водно с термостат, • Удобна дръжка при пренос на двигателя, • Индикатор за ниво на масло, Digital CD Ignition System, полимерен винт (* - ПОЛИМЕРЕНВИНТ)	1838
MFS2.5B L	●	1.85	1	4500-5500	18	●		●1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●* 7.4x7		1874
MFS3.5B S	●	2.6	1	5000-6000	18.4	●		●1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●* 7.4x7	Ultra Low emission, EPA 2006 and CARB 3-Star, • Охлаждане водно с термостат, • Удобна дръжка при пренос на двигателя, • Индикатор за ниво на масло, Digital CD Ignition System, полимерен винт (* - ПОЛИМЕРЕНВИНТ)	1885
MFS3.5B L	●	2.6	1	5000-6000	18	●		●1	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●* 7.4x7		1922
MFS4B S	●	2.9	1	4500-5500	26	-	●	●1.15	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x7	Ниски нива на шум, CE,EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , с удължена дръжка за управление 110 см	2150
MFS4B L	●	2.9	1	4500-5500	27	-	●	●1.1	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x7		2225
MFS5CS	●	3.68	1	4500-5500	26	-	●	●1.15	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	Ниски нива на шум, CE, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото	2220
MFS5CL	●	3.68	1	4500-5500	27	-	●	●1.1	○	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8		2300
MFS5CSS	●	3.68	1	4500-5500	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8		2280
MFS5CSL	●	3.68	1	4500-5500	26	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8		2360
MFS6C SS	●	4.4	1	5000-6000	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 5A	○	-	-	-	● 7.8x8	Ниски нива на шум, CE, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото	2515
MFS6C SL	●	4.4	1	5000-6000	26	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	● 5A	●	-	-	-	● 7.8x8		2750
MFS6C SUL	●	4.4	1	5000-6000	27	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	● 5A	●	-	-	-	● 7.9x6		2852
MFS8B3 S	●	5.9	2	5000-6000	25	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 6A	○	-	-	-	● 8.5x7.5	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,6A, шумозаглушително гърне , смукач	3800
MFS8B3 L	●	5.9	2	5000-6000	36	-	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	●	○ 6A	○	-	-	-	● 8.5x7.5		3880
MFS8B3 EPS	●	5.9	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5		4550
MFS8B3 EPL	●	5.9	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5		4680
MFS9.8B3 S	●	7.2	2	5000-6000	35	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	○ 6A	○	-	-	○	● 8.9x8.3	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти , • Защита при палене на скорост, Осигурителен ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Ауспух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,6A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт,	3900
MFS9.8B3 L	●	7.2	2	5000-6000	36	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	○ 6A	○	-	-	○	● 8.5x7.5		4080
MFS9.8B3 EFS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.9x8.3		4600
MFS9.8B3 EFL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5		4850
MFS9.8B3 EPS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.9x8.3		4700
MFS9.8B3 EPL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 6A	●	-	-	○	● 8.5x7.5		4900
MFS9.8B3 EPTS	●	7.2	2	5000-6000	37	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 6A	●	-	-	○	○ ● 8.9x8.3		5750
MFS9.8B3 EPTL	●	7.2	2	5000-6000	38	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 6A	●	-	-	○	○ ● 8.5x7.5		5850
MFS15E S	●	11	2 РЕДОВИ	5000-6000	43	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○		-	○	- ● 9.3x10	НАЙ-ЛЕКИТЕ В СВЕТА ЧЕТЕРИТАКТОВ ДВИГАТЕЛ ВЪВ СВОЯ КЛАС // ПЪРВИЯТ В СВЕТА БЕЗАКУМУЛАТОРЕН ЕЛ. СТАРТ // с над мин. 3% по-голяма максимална скорост и над мин. 6% по-икономичен от всички свои конкуренти в този клас. // Последно поколение EFI система // с над 3% подобрена можност само от подобренията на охлаждането в съчетание с електронно контролирана водна охлаждаща система // по-големи клапани // шумозаглушително гърне и тампони за изключително ниски нива на вибрации и шум // CE, EPA 2006 и CARB // Подходящ за работа в плитчини // Ограничител на обороти // Защита при палене на скорост // Осигурителен ключ // Индикатор за ниско ниво на маслото // алтернатор 12v,6A при 5500rpm // авариен ръчен старт	5150
MFS15E L	●	11		5000-6000	44	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x9		5290
MFS15E EFS	●	11		5000-6000	47	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10		5650
MFS15E EFL	●	11		5000-6000	48	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9		5780
MFS15E EPS	●	11		5000-6000	46	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10		5830
MFS15E EPL	●	11		5000-6000	47	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9		6000
MFS15E EPTL	●	11		5000-6000	53	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 12A	●	-	-	○	○ ● 9.3x9		6900
MFS20E S	●	13.3	2 РЕДОВИ	5400-6100	43	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x10		5390
MFS20E L	●	13.3		5400-6100	44	-	●	-	●	○	●	●	○	○	-	-	●	● 12A	○	-	-	○	- ● 9.3x9		5460
MFS20E EFS	●	13.3		5400-6100	47	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10		5960
MFS20E EFL	●	13.3		5400-6100	48	-	●	-	●	○	●	●	●	○	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9		6100
MFS20E EPS	●	13.3		5400-6100	46	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x10		6050
MFS20E EPL	●	13.3		5400-6100	47	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	-	●	● 12A	●	-	-	○	- ● 9.3x9		6150
MFS20E EPTL	●	13.3		5400-6100	53	-	●	-	●	○	●	●	●	●	-	●	●	● 12A	●	-	-	○	○ ● 9.3x9		7020

TOHATSU България -●- стандартно, ○- опция /Двигател , модел /	CE и EPA 2006 и CARB3	Мощност , kW	Брой цилиндри	Макс. Обороти (r/min)	Тегло (KГ)	Въртене на 360°	Ход F-N-R	Резервоар вграден (л)	Резервоар,вътрешен 12 л	Резервоар ,външен 25л	Kill-switch	Термостат	Електрически старт	Дистанционно управление и Многофункционална пъчка за	Хидравлично вдигане на ботуша	Сигнализация ниско налягане	Алтернатор 12V	Зарядно устройство / Токоизправите	Тролинг контрол	TOCS (nmea comaptible)	Оборотомер	Трим уред	Винт алуминиев	Специфично за модела	Продажна Цена в лева с ДДС
MFS25C S	●	18.4	3	5000-6000	69	-	●	-	○	●	●	●	○	○	○	-	●	● 15A	○	-	●	○	-	● 9.6x13	Ниски нива на шум, ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини (6степени за настройка), Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителн ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Аусупух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,15A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер, подобрена система за старт и ускорение , ECU control ingection	6750
MFS25C L	●	18.4	3	5000-6000	70	-	●	-	○	●	●	●	○	○	○	-	●	● 15A	○	-	●	○	-	● 9.8x11		6850
MFS25C EPS	●	18.4	3	5000-6000	72	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	-	●	● 15A	●	●	●	○	-	● 9.6x13		7470
MFS25C EPL	●	18.4	3	5000-6000	73	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	-	●	● 15A	●	●	●	○	-	● 9.8x11		7600
MFS25C EPTS	●	18.4	3	5000-6000	80	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 15A	●	●	●	○	○	● 9.6x13		8850
MFS25C EPTL	●	18.4	3	5000-6000	81	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 15A	●	●	●	○	○	● 9.8x11		8990
MFS30C S	●	22.1	3	5250-6250	69	-	●	-	○	●	●	●	○	○	○	-	●	● 15A	○	-	●	○	-	● 9.6x13	Ниски нива на шум, EPA 2006 и CARB, анодни протектори , Digital CD Ignition System, • Подходящ за работа в плитчини, Охлаждане водно с термостат, • Ограничител на обороти, • Защита при палене на скорост, Осигурителн ключ, • Охлаждаща водна помпа от неръждаема стомана, • Аусупух през винта, • Индикатор за ниско ниво на маслото, алтернатор 12v,15A, шумозаглушително гърне , смукач, защита от прегряване , високотехнологична алуминиева сплав, изключително намалени вибрации и нива на шум, лек и компактен , авариен ръчен старт, увеличен картер, 6ст степенен режим на тролене за плитки води, ИНЖЕКЦИОН с без акумулаторен старт, подобрена система за старт и ускорение , ECU control ingection, Trolling Control Function,	6750
MFS30C L	●	22.1	3	5250-6250	70	-	●	-	○	●	●	●	○	○	○	-	●	● 15 A	○	-	●	○	-	● 9.8x11		6850
MFS30C EFL	●	22.1	3	5250-6250	79	-	●	-	○	●	●	●	●	○	○	-	●	● 15 A	●	●	●	○	-	● 9.8x11		0
MFS30C EPS	●	22.1	3	5250-6250	72	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	-	●	● 15 A	●	●	●	○	-	● 9.6x13		7470
MFS30C EPL	●	22.1	3	5250-6250	73	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	-	●	● 15A	●	●	●	○	-	● 9.8x11		7600
MFS30C EPTS	●	22.1	3	5250-6250	80	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 15A	●	●	●	○	○	● 9.6x13		8850
MFS30C EPTL	●	22.1	3	5250-6250	81	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 15A	●	●	●	○	○	● 9.8x11		8990
MFS40A ETL	●	29.4	3	5000-6000	97	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 21A	●	●	●	●	●	● 10.9x13	Гориво-икономичен , неръждаема водна помпа,Тролинг система - 6 степени , шумозаглушително гърне , елктронен инжекцион (опция-огарничител на вдигането на ботуша)	11890
MFS50A ETS	●	36.8	3	5000-6000	95	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 21A	●	●	●	●	●	● 11x14	Гориво-икономичен , неръждаема водна помпа,Тролинг система - 6 степени , шумозаглушително гърне , елктронен инжекцион (опция-огарничител на вдигането на ботуша)	11930
MFS50A ETL	●	36.8	3	5000-6000	97	-	●	-	○	●	●	●	●	●	○	●	●	● 21 A	●	●	●	●	●	● 11x14		12100
BFT 60 A	●	44.1	3	5000-6000	110	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 17A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection, Multi Function Tiller Handle,4-front Corrosion Protection System, Electonic control module protocol (BFW60 only - power thrust gear case)	17210
BFW60 A	●	44.1	3	5000-6000	119	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 17A	●	-	●	●	●	○		17810
BFT 75A- LRTU	●	55.2	4	5000-6000	166	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 35A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection, Multi Function Tiller Handle,4-front Corrosion Protection System Electonic control module protocol 44 A Alternator	19520
BFT 75A- XRTU	●	55.2	4	5000-6000	172	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 35A	●	-	●	●	●	○		20600
BFT 90A - LRTU	●	66.2	4	5300-6300	166	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 35A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system	20260
BFT 90A - XRTU	●	66.2	4	5300-6300	172	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	35 A	●	-	●	●	●	○		21460
BFT 115 A- LU	●	84.6	4	4500-6000	217	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 40A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Easy Dock Steering, Multi-port Programmed Fuel Injection,4-front Corrosion Protection System, Electonic control module protocol 55 A Alternator, 3- way cooling system	24300
BFT 115 A- XU	●	84.6	4	4500-6000	220	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	40 A	●	-	●	●	●	○		24450
BFT 150A - LU	●	110	4	5000-6000	217	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	40 A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4-frontCorrosion Protection System Electonic control module protocol, VVT&LC, Dual stage induction 3- way cooling system	26990
BFT 150A - XU	●	110	4	5000-6000	220	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 40A	●	-	●	●	●	○		28050
BFT 150A - CXU	●	110	4	5000-6000	220	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 40A	●	-	●	●	●	○		30920
BFT 200 A - LU	●	147	6	5000-6000	265	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	60 A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4-frontCorrosion Protection System Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system, Large displacement V6	33880
BFT 200 A - XU	●	147	6	5000-6000	270	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	60 A	●	-	●	●	●	○		34170
BFT 200 A - CXU	●	147	6	5000-6000	270	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 60A	●	-	●	●	●	○		37030
BFT 225 A - XU	●	165	6	5000-6000	272	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 60A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, Dual stage induction, 3- way cooling system, Large displacement V6	35830
BFT 225 A - CXU	●	165	6	5000-6000	272	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 60A	●	-	●	●	●	○		38690
BFT 250 A - XU	●	184	6	5300-6300	284	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	60 A	●	-	●	●	●	○	BLAST® System, ECOmo®, PGM-FI®, Virable valve timing&lift control, Multi-port Programmed Fuel Injection, 4- frontCorrosion Protection System, Electonic control module protocol, 3- way cooling system, Large displacement V6, Separate dual air circuit	37490
BFT 250 A - CXU	●	184	6	5300-6300	284	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●	●	● 60A	●	-	●	●	●	○		40350

S- Къс ботуш 15" EFS- Ел.старт, ръчно управление , къс ботуш EPS- Ел.старт, дистанционо управление , къс ботуш EPTS- Ел.старт, дистанционо управление , хидравлично повдигане, къс ботуш

L-Дълъг ботуш 20" EFL- Ел.старт, ръчно управление , дълъг ботуш EPL- Ел.старт, дистанционо управление , дълъг ботуш EPTL- Ел.старт, дистанционо управление , хидравлично повдигане, дълъг ботуш

U-Ултра дълъг 25"